

KERN DAB 200-2IR

Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer mit hochwertigem Infrarot-Quarzglasstrahler – ideal für wiederkehrende Schnelltests



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	DAB 200-2IR
Modell-Reihe	DAB
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Feuchtebestimmer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761226302
Nachfolgemodell	DAB 200-2IR-2.027e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	200 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g

Technische Daten - Konstruktion

Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Aluschalen
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Gesamtabmessungen montiert (B×T×H)	240×365×180 mm
Wägefläche (d)	92 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,03 g
Messkapazität [Max]	160 °C
Mindestgewicht (USP)	20 g
Ablesbarkeit (Feuchtigkeit)	0,05%
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	200 g
Anwärmzeit	30 min
Wägebereich	200 g

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

KERN DAB 200-2IR

Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer mit hochwertigem Infrarot-Quarzglasstrahler – ideal für wiederkehrende Schnelltests



Minimale
Umgebungstemperatur 5 °C

Minimale Luftfeuchtigkeit 5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 490×350×360 mm

Bruttogewicht 8 kg

Nettogewicht 5,0 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Karton 1.770 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Styropor 1.050 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Schaumstoff 400 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Feuchtemessung

Minimale
Trocknungstemperatur 40 °C

Maximale
Trocknungstemperatur 160 °C

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 963-127

ISO-Temperatur-Kalibrierung 964-305

Funktionen

Standard



Option

DAkKS