KERN CPE 15K-3

Kompakte Tischwaage für schnelles, unkompliziertes Zählen, Checkweighing-Anwendungen und vieles mehr, Zählauflösung 30.000 Punkte

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	CPE 15K-3
Modell-Reihe	CPE
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761252592
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	15 kg
Ablesbarkeit	0,0005 kg
Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht	5 g
Nettogewicht	3,1 kg
Plattformgröße	230×300 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material des Gehäuses	Kunststoff
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	315×340×110 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	230×300 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	230×300 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	20 mm
Hintergrundbeleuchtung	LED weiß

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	50 h
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,0015 kg
Ablesbarkeit	0,0005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	10 kg (F2); 2 kg (F2)
Reproduzierbarkeit	0,0005 kg
Auflösung	30.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Wägeeinheiten	G;PCS

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	15 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	415×375×185 mm
Bruttogewicht	4,0 kg
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	3481
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	800 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	60.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	500 mg
Minimales Stückgewicht	2,5 g

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard

Option