



C-MAG MS 7

/// Datenblatt

Magnetrührer ohne Heizung. Aufstellfläche aus Glaskeramik, diese zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus

- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 10 l (H₂O)
- Abgesetzte Bedienfläche zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
- Drehzahlbereich: 100 - 1500 1/min

Lieferumfang

- C-MAG MS 7
- Magnetstäbchen IKAFLON® 20
- Magnetstäbchen IKAFLON® 30
- Magnetstäbchen IKAFLON® 40



designed for scientists

Technische Daten

Rührstellenanzahl	1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H ₂ O) [l]	10
Maximale Beladung [kg]	15
Motorleistung Abgabe [W]	1.5
Drehrichtung Motor	links
Einstellmöglichkeit Drehzahl	Skala 0 - 6
Drehzahlbereich [rpm]	100 - 1500
Rührstäbchenlänge max. [mm]	80
Eigenerwärmung Aufstellfläche durch max. Rühren (RT:22°C/Dauer:1h) [K]	+2
Aufstellfläche Werkstoff	Keramik
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	180 x 180
Abmessungen (B x H x T) [mm]	220 x 105 x 335
Gewicht [kg]	5
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	30

