



designed for scientists



EUROSTAR 40 digital

/// Datenblatt

Die neue Generation der EUROSTAR-Rührwerk vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung. Mit bis zu 23 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu den Vorgängermodellen passen sie perfekt in jedes Labor.

EUROSTAR 40 digital ist die richtige Lösung für einfache Mischaufgaben bis zu 40 Litern (H₂O) und Viskositäten bis zu 30 000 mPas. Sein maximales Drehmoment von 60 Ncm und die lineare Einstellung auf 40 Ncm bei maximaler Drehzahl garantieren eine zuverlässige und leistungsstarke Performance.

Die innovative Drehmoment-Trendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe an (Genauigkeit +/- 6 Ncm). Der Drehmomentverlauf wird direkt auf dem Display angezeigt und liefert wichtige Rückmeldungen zum Mischvorgang. Die gewünschte Rührgeschwindigkeit von 30-2000 U/min ist auch bei Änderungen des Drehmomentbedarfs oder der





designed for scientists

Viskosität des Materials stets gewährleistet.

Die Einhaltung der Reinraumklasse ISO 7/8 ermöglicht den Einsatz in Reinraumumgebungen in Pharma-, Biotech-, Medizinprodukte-, Elektronik- und Luft- und Raumfahrtlabors, also in Branchen, in denen die Partikelkontrolle von entscheidender Bedeutung ist.

Maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit

- Benutzerfreundlich: Großes LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick an
- Quick Sense Keyless Chuck: ermöglicht den Wechsel der Mischwerkzeuge mit einer Hand, ohne zusätzliche Werkzeuge
- Sperrtaste: Verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen
- Sicherheitsschaltungen: automatische Sicherheitsabschaltung bei Blockierung des Rührflügels oder bei Erreichen des vom Benutzer festgelegten Drehmomentgrenzwerts
- Schutzklasse IP 54: Spritzwasser- und dampfgeschützt für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Bürstenloser Motor: Langlebig, sauber und leise im Betrieb

Konnektivität und Dokumentation

- USB- und RS232-Schnittstellen
- Kompatibel mit der Laborsoftware labworldsoft® zur Integration in digitale Arbeitsabläufe und zur Dokumentation von Prozessen

Features

- 23 % kleiner als Vorgängermodelle
- Drehmoment-Trendmessung
- Quick Sense Keyless Chuck
- Reinraumklasse ISO 7/8
- IP 54
- Timer-/Zählerfunktion
- Sperrtaste
- LCD-Display
- USB-Schnittstelle
- RS 232





designed for scientists

Technische Daten

Rührmenge max. pro Rührstelle (H ₂ O) [l]	40
Motorleistung Aufnahme [W]	118
Motorleistung Abgabe [W]	84
Motorprinzip	Bürstenlos Gleichstrom
Drehzahlanzeige	LCD
Drehzahlbereich [rpm]	0/30 - 2000
Viskosität max. [mPas]	30000
Leistung max. an der Rührwelle [W]	84
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Drehmoment max. an der Rührwelle [Ncm]	60
Drehmoment max. an der Rührwelle bei 30-200 rpm [Ncm]	60
Drehmoment max. an der Rührwelle bei 200-2000 rpm [Ncm]	60-40
Einstellmöglichkeit Drehzahl	Stufenlos
Einstellgenauigkeit Drehzahl [rpm]	±1
Abweichung Drehzahlmessung n > 300rpm [%]	±1
Abweichung Drehzahlmessung n < 300rpm [rpm]	±3
Rührwerkzeugbefestigung	Spannfutter
Spannfutter-Spannbereich [mm]	0.5 - 10
Hohlwelle, Innendurchmesser [mm]	11
Hohlwelle (durchsteckbar - im Stillstand)	ja
Befestigung am Stativ	Ausleger
Auslegerdurchmesser [mm]	16
Auslegerlänge [mm]	220
Drehmomentanzeige	ja
Drehzahlregelung	elektronisch
Nenndrehmoment [Nm]	0.4
Drehmomentmessung	Trend
Abweichung Drehmomentmessung I [Ncm]	±6
Zeitschaltuhr	ja
Anzeige Zeitschaltuhr	LCD
Zeiteinstellbereich [min]	1 - 6000
Gehäusewerkstoff	Alu-Guss beschichtet / thermoplastischer Kunststoff
Reinraum geeignet	ja
Lautstärke ohne Werkzeug [dB(A)]	52
ISO-Reinraumklasse (900rpm)	Klasse 7
ISO-Reinraumklasse (1800rpm)	Klasse 8
Abmessungen (B x H x T) [mm]	89 x 237 x 191
Gewicht [kg]	3.8
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 54
RS 232 Schnittstelle	ja
USB Schnittstelle	USB-C
Spannung [V]	100 - 240
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	186

